

Panellack

Лак для деревянных поверхностей внутри помещений



Акриловый полуматовый лак для внутренних помещений.

Применение. Применяется для грунтования и финишной обработки новой и ранее отделанной древесины, которая эксплуатируется внутри помещений. Идеально подходит для стеновых и потолочных панелей. Прекрасно подходит для отделки мебели и других деревянных изделий со средними требованиями по износостойчивости поверхности

Спецсвойства. Отличается высокой наполняющей способностью. Сохраняет естественный цвет древесины. Полученная поверхность отличается твердостью, стойкостью к мытью и краткосрочному воздействию бытовых химических веществ, уайт-спирита.

Подготовка поверхности. Перед началом работ всегда читайте инструкцию на этикетке. Важно заранее подготовить все, что необходимо для работы. Использование правильных инструментов и тщательная подготовка – важные условия для достижения успешного результата.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли, с хорошей адгезией. Удалите старое покрытие, вымойте и хорошо высушите поверхность. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости; необработанную ранее древесину слегка отшлифуйте, чтобы сгладить ворс, после чего протрите от пыли. Перед началом окрашивания тщательно закройте полы и мебель.

Нанесение. Лак готов к использованию. Наносите кистью или подходящим валиком. После небольшого разведения можно наносить методом распыления. Рекомендуется наносить минимум 2 слоя, в зависимости от типа подложки. Слегка отшлифуйте поверхность между слоями. При нанесении тонированного Panellack, наносите первый слой тонированный, а второй прозрачный в качестве финишного слоя для сохранения заданного цвета.

Условия нанесения. Наносите лак при стабильных контролируемых условиях, не допуская, чтобы температура воздуха, лака или подложки была ниже +8°C и не выше +35°C. При высокой влажности время сушки увеличивается.

Связующее вещество	Акрилат
Блеск	15% полуматовый, измеренная при 60°C по арднеру
Плотность	1,0 кг/л
Сухой остаток	30% от объёма
Растворитель, очистка инструмента	Вода
Время высыхания	От пыли 30 минут, следующий слой через 2 часа, полное высыхание 4 часа
Нанесения t°	Мин. +8°C
Вязкость	200 сР
Расход	8-10 м ² /л на пиленную поверхность, 10-14 м ² /л на строганную поверхность
Нанесение	Используя кисть, валик или, разбавив водой, распылением
Цвет	Бесцветный, тонируется
Пожарная безопасность	Краска не воспламеняющаяся
Время хранения	В неоткрытой таре от производителя три года с момента изготовления (см. № партии)
Упаковка	9 л, 2,7 л, 0,9 л

Влажность древесины не должна превышать 16 %.

Уход за окрашенной поверхностью. Очищайте поверхности губкой с мягким мыльным раствором. Никогда не используйте спирт для очистки окрашенных или лакированных поверхностей.

Охрана труда. Работу с материалом проводить осторожно, избегая длительного контакта с кожей и попадания распыленного материала в дыхательные пути. В случае попадания в глаза и или на слизистые, следует обратиться к врачу.

Защита окружающей среды. Пустую упаковку следует утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие остатки – уничтожить, соблюдая местное законодательство. Вытрите инструменты перед тем, как вымыть их в растворе с мыльной водой. Плотнo закройте банку с лаком и храните в недоступном для детей месте.