



## Тайка Глоу - НОВИНКА

Тип	Особый, светящийся в темноте, водорастворимый лак. Группа лакокрасочных изделий 319 (по классификации RT MaalausRYL 2012).
Область применения	Для придания эффекта свечения в сухих внутренних помещениях. Для окрашивания поверхностей стен, при покрытии защитным слоем лака также для окрашивания мебели, полов, предметов. Можно использовать для маркировки маршрутов передвижения наряду с одобренными указателями путей эвакуации.
Объекты применения	Используется на окрашенной поверхности. Эффект наиболее заметен на белом / светлом фоне в помещении без света. Для свечения в темноте требует получения достаточного количества света. Продолжительность свечения в темноте до 6 часов.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Прозрачный, с желтоватым оттенком. В темноте светится зеленоватым цветом.
Степень блеска	Матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	8 - 12 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от способа нанесения
Тара	1/3 л и 1 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком с коротким ворсом, кистью, трафаретной кистью или распылителем (например, воздушное распыление, размер сопла – 1,4-1,8 мм, количество разбавителя – 0 – 5% от объема раствора).
Время высыхания при +23°C и относительной влажности и 50%	Повторное нанесение примерно через 6 часов.
Стойкость к мытью	SFS-EN 13300 класс I, ISO 11998.
Термостойкость	85°C, ISO 4211-3.
Сухой остаток	ок. 19%
Плотность	ок. 1,1 кг/л, ISO 2811.
Хранение	Защищать от мороза
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации Тайка глоу</a>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +10°C и относительная влажность воздуха 30 - 70%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистите новую поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровняйте поверхность шпатлевкой «Престо» и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль. Ранее окрашенная поверхность: Помойте ранее окрашенную поверхность мощным средством «Маалипесу»,



## Тайка Глоу - НОВИНКА

Грунтование	как это указано в инструкции на упаковке. Дайте высохнуть. Удалите отслаивающуюся краску. Отшлифуйте твердые, блестящие окрашенные поверхности до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль. Выровняйте отверстия и углубления шпатлевкой «Престо» и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.
Окраска	Грунтовка: Нанесите белую или светлую, подходящую для объекта грунтовку или краску для поверхностей «Тиккурила». Лак «Тайка Глоу» работает при нанесении на краски многих типов. Перед использованием тщательно перемешайте лак «Тайка Глоу». Нанесите лак при помощи валика с коротким ворсом, предназначенного для гладких поверхностей, кистью или трафаретной кистью. Старайтесь достичь как можно более гладкой поверхности и попробуйте нанести лак ровным слоем одинаковой толщины. Используйте для границ малярный скотч и удалите скотч сразу после покраски. Более сильного эффекта свечения можно достичь при нанесении в два (или более) слоя. На поверхность, покрытую лаком «Тайка Глоу», можно нанести защитный слой лака, например, полового лака «Паркетти-Ясся» или лака для мебели «Кива». Внимание! Убедитесь в том, что нанесение лака удалось, в темноте. След от исправлений легко будет заметен, особенно если лак нанесен тонким слоем. Больше идей и более подробные инструкции Вы найдете на сайте «Тиккурила».
Обработка поверхности	Действуйте согласно инструкции по окраске ранее окрашенных поверхностей. При желании Вы можете закрыть поверхность с эффектом свечения, окрасив ее в два слоя водорастворимой краской.
Очистка инструментов	Удалите лишний лак с инструментов и сразу же промойте их водой с мылом. Для удаления затвердевшего вещества рекомендуется применять средство «Пенсселипесу» производства компании «Тиккурила».
Ремонтная окраска	Лак достигает конечной прочности спустя 1 месяц после нанесения на поверхность. Избегайте очистки в это время. При необходимости поверхность можно очистить нейтральным (pH 6 – 8) раствором для мытья посуды, например, при помощи мягкого полотенца. Непосредственно после этого промойте и высушите поверхность.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС	(кат. A/l) 200 г/л (2010) Содержание летучих веществ в рабочем растворе лака «Тайка Глоу» не превышает 200 г/л.

### ОХРАНА ТРУДА

Содержит 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он. Может вызвать аллергическую реакцию. Используйте защитные перчатки. Для продукта имеется паспорт безопасности химической продукции.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Пустую, сухую тару сдайте в пункт утилизации или вывезите на общую свалку. Жидкие остатки краски сдайте в пункт приема опасных отходов.  
VAK/ADR: не классифицировано

□ Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.