




## Уайт-спирит растворитель 1050

Тип	Высокоочищенный уайт-спирит, с легким запахом, не содержащий ароматов.
Область применения	Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской.
Объекты применения	Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета	Бесцветный, прозрачный.
Расход	Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.
Плотность	0,78 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Свидетельство о государственной регистрации	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавление	См. техническую характеристику конкретного материала.
Очистка инструментов	См. техническую характеристику конкретного материала.

### ОХРАНА ТРУДА



Вредный

Содержит промышленный бензин (нафта) гидрированный тяжелый ОПАСНОСТЬ. Огнеопасные жидкость и пар. Возможен смертельный исход при попадании вовнутрь и контакте с органами дыхания. Часто повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Избегать вдыхания тумана/пара/брызг. Применять только снаружи и в помещениях с эффективной вентиляцией. ПРИ ПОПАДАНИИ ХИМИКАТА ВОВНУТРЬ: незамедлительно связаться с Центром по отравлениям или врачом. Нельзя вызывать рвоту.



## Уайт-спирит растворитель 1050

При необходимости медицинской помощи показать упаковку или предупредительную этикетку. Хранить закрытым на замок. Хранить в недоступном для детей месте. На Уайт-спирит 1050 имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

---

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ  
ОТХОДОВ  
ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку.  
VAK/ADR 3 III

ofl250806 / akk080906 / lko250806 / 0061050

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.