

ТА 03

Полиуретановый прозрачный грунт

Прозрачный полиуретановый двухкомпонентный грунт общего назначения для внутренних работ. Хорошо шлифуется и отлично смачивает основу. Рекомендован для открытопористой отделки. Характеризуется превосходной скоростью сушки.

Назначение Грунтование деревянных изделий

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания

		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТА 03	100	100
Отвердитель	ТХ 24	50	51
Растворитель	ТЗ 33	10-30	12-36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	40% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	32 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+/- 2)
Плотность	0,972 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	4 часа
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	15-20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30-40 минут
Время высыхания до шлиф. (20°C)	3-4 часа
Количество слоев	1-2

Примечания: Перед использованием материала всегда проверяйте его однородность. После длительного периода хранения недостаточно взболтать банку. Для устранения возможного осадка необходимо хорошо вымешать материал.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.