ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



TS 168 Акриловый лак с эффектом Soft touch

Акриловый матовый прозрачный лак для внутренних работ. Устойчив к физическим воздействиям (царапинам). Лак наносится как на эмаль, так и на морилку. Покрывая изделие данным лаком, следует понимать, что наиболее эффектно смотрятся изделия, окрашенные насыщенными цветами эмалей, таких как: черный, серый,

темно-зеленый, красный и т.д.

Назначение Окраска мебели и столярных изделий

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TS 168	100	100
Отвердитель	TX 168	30	31
Растворитель	TZ 33	20-30	26-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ 51%

Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C) 38 сек. (+ / - 2) Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C) 14 сек. (+ /- 2)

Плотность 1,067 кг/л (+/- 0,01г)

Время жизни продукта 3-4 часа

Рекомендуемый расход (гр/м2) 100-120 гр/м2

Время высыхания от пыли (20°C)4 часаВремя высыхания на отлип (20°C)5 часовВремя высыхания до склад. (20°C)24 часаТвердость3-4HСтепень блеска1-2 глосс

Примечания: Строго соблюдать расход! При не соблюдении расхода увеличивается время сушки.

Примечания: Перед использованием материала всегда проверяйте его однородность. После длительного периода хранения недостаточно взболтать банку. Для устранения возмоного осадка необходимо хорошо вымешать материал.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.